

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM103CZ001

1. Jedině ný identifika ní kód typu výrobku:

JUTADREN AP

2. Zamýšlené použití:

Hydroizola ní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

3. Výrobce:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dv r Králové nad Labem, eská republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Zplnomocn ný zástupce:

není uvedeno

5. Systémy POSV:

system posouzení 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

Identifika ní íslo oznámeného subjektu:

*Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace	
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na ohe	[tída]	E	-	-	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	[tída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po um. lém stárnutí	[tída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tlouš ka Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,02	
Pevnost v tahu v podélném / p í ném sm ru	[N/50mm]	310 / 215	-40 / -30	+40 / +30	
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / p í ném sm ru	[N/50mm]	280 / 190	-55 / -35	+40 / +40	
Tažnost v podélném / p í ném sm ru	[%]	45 / 70	-15 / -15	+15 / +15	
Tažnost po um. lém stárnutí v podélném / p í ném sm ru	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40	
Odolnost proti protrhávání v podélném / p í ném sm ru	[N]	170 / 190	-30 / -35	+80 / +75	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-30	-	-	
Nebezpe né látky		npd			

Vysv tlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. P íslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

není vydáno

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpově dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Ji í Hlavatý
p edseda p edstavenstva

Ve Dvo e Králové nad Labem, 21.03.2019

