

Technický list produktu

Vitex Acrylic light putty



Odlehčený akrylový tmel Pro velké i malé praskliny Rychle schne Snadno se brousí
Bílý šlehaný akrylový tmel na vodní bázi pro vnitřní použití. Lze jej aplikovat do nedynamických spár a prasklin i větších rozměrů v omítkách, sádrokartonu, betonu, dřevě a většině stavebních materiálů. Tmel je připraven k okamžitému použití, rychle schne bez prasklin a snadno se brousí. Tixotropní charakter tmelu umožňuje vytvářet opravy štukových ornamentů nebo ostrých hran rohů.

Odstín: Bílá

Ředění: neředí se

Doba schnutí na dotyk: 5-15 minut

Doba na druhý nátěr: 2-3 hodiny

Balení: 750ml

Aplikace: špachtlí

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 0,60 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l.

Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g / l.

Příprava povrchu Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí.

Poznámka k aplikaci Tmel je připraven k aplikaci. Neředí se. Naberte potřebné množství tmelu špachtlí a aplikujte do nedynamických spár. Po dokonalém proschnutí cca 2-3 hodiny tmel přebruste a můžete aplikovat vrchní nátěr na vodní nebo ředidlové bázi. Dokonalé proschnutí je závislé na tloušťce vrstvy tmelu s vyšší tloušťkou se schnutí prodlužuje.

Skladování 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C